

Oceľový sud s neodnímateľným vekom od 216,5 lit. – 250 lit.

Konštrukcia

- plášť sudu je zváraný priebežným odporovým zvarom
- na zosilnenie plášťa sú po obvode dva spevňujúce prelisy
- dno a veko je s plášťom spojené technológiou rotačného tvárnenia za studena
- dizajn veka a umiestnenie kovových uzáverov maximalizuje vyprázdnenie suda

Uzávery:

- skrutkové uzávery (G2 "a G¾") sú do veka sudu montované zalisovaním
- na vyžiadanie je možnosť dodať plombovacie viečka G2" a G¾

Vonkajšia povrchová úprava:

- vodou riediteľnými farbami. RAL
- logá alebo ďalšie nápisy na vyžiadanie

Vnútná povrchová úprava:

- bez ochranných náterov
- chemicky odolné nátery
- nátery vhodné pre priamy styk s potravinami (Health Certifikát kvality)

Dodatočné informácie:

- sudy spĺňajú požiadavky medzinárodných predpisov ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR pre prvé, druhé a tretie skupiny nebezpečných látok a sú označené UN kódom



TECHNICKÉ ÚDAJE

OBJEM	HRúbKA PLECHU			HMOT.	PRIEMER		VÝŠKA	CERTIFIKÁT
	VEKO	PLÁŠŤ	DNO		VNÚT.	VONKAJŠÍ		
LIT.	mm			kg	mm		mm	
216,5	0.8	0.7	0.8	12.8 ± 0.6	571,5	585	880 ± 3	1A1 UN / Y1,6 / 150
216,5	0.8	0.8	0.8	14.3 ± 0.7	571,5	585	880 ± 3	1A1 UN / Y1,6 / 150
216,5	0.9	0.8	0.9	14.5 ± 0.7	571,5	585	880 ± 3	1A1 UN / X1,6 / 250
216,5	1.0	0.8	1.0	15.0 ± 0.7	571,5	585	880 ± 3	1A1 UN / X1,6 / 250
216,5	1.0	0.9	1.0	16.3 ± 0.9	571,5	585	880 ± 3	1A1 UN / X1,6 / 250
250.0	1.0	0.9	1.0	18.0 ± 0.9	571,5	585	1012 ± 3	1A1 UN / X1,6 / 250
216,5	1.0	1.0	1.0	17.5 ± 1.0	571,5	585	880 ± 3	1A1 UN / X1,6 / 250
250.0	1.0	1.0	1.0	19.4 ± 1.0	571,5	585	1012 ± 3	1A1 UN / X1,6 / 250
216,5	1.2	1.2	1.2	21.0 ± 1.0	571,5	585	880 ± 3	1A1 UN / x1,8 / 350