

Oceľový sud s neodnímateľným vekom, 30 lit. – 65 lit.

Konštrukcia

- plášť sudu je zváraný priebežným odporovým zvarom
- na zosilnenie plášťa sú po obvode dva spevňujúce prelisy
- dno a veko je s plášťom spojené technológiou rotačného tvárnenia za studena
- dizajn veka a umiestnenie kovových uzáverov maximalizuje vyprázdnenie suda

Uzávery:

- skrutkové uzávery (G2 "a G¾") sú do veka sudu montované zalisovaním
- na vyžiadanie je možnosť dodať plombovacie viečka G2" a G¾

Vonkajšia povrchová úprava:

- vodou riediteľnými farbami. RAL
- logá alebo ďalšie nápisy na vyžiadanie

Vnútna povrchová úprava:

- bez ochranných náterov
- chemicky odolné nátery
- nátery vhodné pre priamy styk s potravinami (Health Certifikát kvality)

Dodatočné informácie:

- sudy spĺňajú požiadavky medzinárodných predpisov ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR pre prvé, druhé a tretie skupiny sú označené UN kódom

Dodatočné informácie:

- sudy spĺňajú požiadavky medzinárodných predpisov ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR pre prvé, druhé a tretie skupiny nebezpečných látok a sú označené UN kódom



TECHNICKÉ ÚDAJE:**Plech 0,5 mm**

OBJEM	HRŮBKA PLECHU			HMOT.	PRIEMER		VÝŠKA	CERTIFIKÁT
	VEKO	PLÁŠŤ	DNO		VNÚT.	VONKAJŠÍ		
LIT.	mm			kg	mm		mm	
30	0,5	0,5	0,5	2,7 ±0,2	380	398	337+5	UN 1A1/Y1,4/150
40	0,5	0,5	0,5	3,1 ±0,2	380	398	420+5	UN 1A1/Y1,4/150
50	0,5	0,5	0,5	3,6 ±0,2	380	398	510+5	UN 1A1/Y1,4/150
60	0,5	0,5	0,5	3,9 ±0,2	380	398	570+5	UN 1A1/Y1,4/150
65	0,5	0,5	0,5	4,0 ±0,2	380	398	600+5	UN 1A1/Y1,4/150

Plech 0,6 mm

OBJEM	HRŮBKA PLECHU			HMOT.	PRIEMER		VÝŠKA	CERTIFIKÁT
	VEKO	PLÁŠŤ	DNO		VNÚT.	VONKAJŠÍ		
LIT.	mm			kg	mm		mm	
30	0,6	0,6	0,6	3,3 ±0,3	380	398	337+5	UN 1A1/X1,6/250
40	0,6	0,6	0,6	3,8 ±0,3	380	398	420+5	UN 1A1/X1,6/250
50	0,6	0,6	0,6	4,4 ±0,3	380	398	510+5	UN 1A1/X1,6/250
60	0,6	0,6	0,6	4,7 ±0,3	380	398	570+5	UN 1A1/X1,6/250
65	0,6	0,6	0,6	4,8 ±0,3	380	398	600+5	UN 1A1/X1,6/250