

Oceľový sud s odnímateľným vekom, 212 lit.

Konštrukcia:

- plášť sudu je zváraný priebežným odporovým zvarom
- na zosilnenie plášťa sú po obvode dva spevňujúce prelisy
- dno je s plášťom spojené technológiou rotačného tvárnenia za studena

Uzavretie:

- odnímateľné veko s tesnením, ktorým sa sud uzatvára oceľovou obručou s pákovým uzáverom

Vonkajšia povrchová úprava:

- vodou riediteľnými farbami. RAL
- logá alebo ďalšie nápisy na vyžiadanie

Vnútoraná povrchová úprava:

- bez ochranných náterov
- chemicky odolné nátery

Dodatočné informácie:

- sudy spĺňajú požiadavky medzinárodných predpisov ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR pre prvé, druhé a tretie skupiny nebezpečných látok a sú označené UN kódom



TECHNICKÉ ÚDAJE:

OBJEM	HRúbKA PLECHU			HMOT.	PRIEMER		VÝŠKA	CERTIFIKÁT
	VEKO	PLÁŠŤ	DNO		VNÚT.	VONKAJŠÍ		
LIT.	mm			kg	mm		mm	
212	0,8	0,7	0,8	13,3 ±0,6	571,5	610	880 ±3	UN 1A2/Y301/S
212	0,8	0,8	0,8	14,8 ±0,7	571,5	610	880 ±3	BEZ UN
212	0,9	0,8	0,9	15,0 ±0,7	571,5	610	880 ±3	UN 1A2/Y320/S
212	1,0	0,8	1,0	15,6 ±0,7	571,5	610	880 ±3	UN 1A2/X320/S
212	1,0	0,9	1,0	16,9 ±1,0	571,5	610	880 ±3	UN 1A2/X315/S
212	1,0	0,9	1,0	17,4 ±1,0	571,5	610	880 ±3	UN 1A2/Y/100 UN 1A2/X320/S
212	1,0	1,0	1,0	18,0 ±1,0	571,5	610	880 ±3	UN 1A2/X320/S
212	1,1	1,0	1,0	18,8 ±1,0	571,5	610	880 ±3	UN 1A2/Y1,5/150 UN 1A2/X420/S
212	1,2	1,2	1,2	22,0 ±1,0	571,5	610	880 ±3	UN 1A2/X360/